

乐东县城镇内河水环境质量

月报

(2024年8月)

本月城镇内河，昌化江永明桥断面水质为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类标准，符合管理目标要求；大安河番豆村断面水质为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准，属轻度污染，符合管理目标要求。见表1。

表1 2024年8月城镇内河断面水质状况

河流名称	断面名称	管理目标	单月水质类别及达标情况					累积月水质类别及达标情况				水质变化趋势
			8月	上月	去年同期	达标情况	超标指标及倍数	1-8月	去年同期	达标情况	超标指标及倍数	
昌化江	永明桥	III	II	--	III	/	/	II	II	达标	/	累计水质同比持平，本月水质与去年同期同比上升
大安河	番豆村	IV	IV	V	V	达标	/	IV	IV	达标	/	累计水质同比持平，本月水质与上月及去年同期同比上升

注：(1) “/”表示该断面无超标指标。(2) “--”表示该断面未监测。(3) 全年至少监测6次，超标断面动态加密监测，具体监测时间由省监测中心另行通知。(4) 达标评价采用该断面所有有效水质监测数据年均值评价法，即断面所监测的全部次数监测数据的年均值达到或优于水质目标时即为达标。